

استدراج رقم (2025/33) للمرة الثانية

تاريخ الاستدراج: 2025/12/15

ارجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد المبينة أدناه يوم الاحد الموافق 2025/12/21 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبنى مديرية اللوازم والمشتريات لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

ت	المواصفات	الكمية		السعر الافرادي		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار	فلس	دينار
1	توريد وتركيب رولات زفنة على اسقف المستودعات (A+B) لمجرى مياه الامطار حسب المواصفات المرفقة	عدد	مقطوع				

الشروط :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن ساريتا المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدلية ضمان من سوء المصنعية مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل بما نسبته (115%) من قيمة قرار الاحالة.
4. يعتبر توقيع المناقصة على نموذج المناقصة إلزاماً منه بسريان العرض لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى.
6. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. يصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) اذا انسحب المناقص بعد فتح العروض او استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/1) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعتل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
11. يجب على المناقص توقيع أو ختم العرض المالي والعرض الفني والمواصفات وجميع الوثائق المعززة وبخلاف ذلك يستبعد العرض.
12. يجوز التقدم بأكثر من خيار أو بديل.
13. بيان مدة التوريد والتسليم
14. زيارة الموقع اجبارية للإطلاع على موقع العمل وضرورة زيارة وحدة السلامة العامة والصحة المهنية للإطلاع على المتطلبات الخاصة بهم ، وتوقيع محضر اطلاع وزيارة من قبلهم ، ولن ينظر في أي عرض سعر مقدم غير مرفق محضر الاطلاع والزيارة من قبل وحدة السلامة العامة والصحة المهنية.
15. لتتسيق موعد الزيارة التواصل مع م. عماد الزعبي (0799229988)


اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	تاريخ : 2025/12/15
العنوان :	فكس :
رقم الهاتف :	التوقيع :
الاسم :	الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير

المواصفات الفنية لمناقصة عزل مجارى مياه الأمطار على المستودعات A+B

ت	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
1	أجور أعمال توريد وتركيب رولات زفنة مبزر سماكة 4مم على الأقل مدعمة ببوليستر 180 بحيث يتم تركيبها على الصاج المكون لمجرى مياه الأمطار بشكل طولي على المجرى بما يضمن أطول مسافة متصلة من الرولات و بطريقة التسخين على فرد النار واستخدام الزفنة الساخنة وبطريقة الطلس ولا يقبل الرش فقط والسعر يشمل أجور التوريد والتركيب لكافة المواد ويشمل أيضاً أجور ازالة زوائد الصاج (زينكو) الممتدة أعلى المجرى حيثما يلزم ويشمل أيضاً تنظيف المجرى قبل عملية التركيب من أي غبار أو أتربة تؤثر على تركيب الرولات ويشمل أيضاً عمل فتحات في رولات الزفنة لمواقع التصريف على الخط الرئيسي بطريقة تضمن عدم تسرب المياه أسفل الفتحات والسعر يشمل أيضاً أجور فحص باستخدام المياه بعد التركيب ويشمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل وحسب موافقة المهندس المشرف بالإضافة لتقديم كفالة عدلية على جميع الأعمال من سوء المصنعية لمدة سنتين.	م ²	260	٢٨١	
		المجموع =			



تعليمات ومتطلبات السلامة لمشروع صيانة هجر A+B

1. إدارة السلامة وتعيين المسؤولين
 - 1.1 يجب أن يكون مراقب سلامة وصحة مهنية حاضراً طوال مدة العمل، ويحمل شهادة مشرف فني سلامة وصحة مهنية معتمدة من وزارة العمل.
 - 1.2 على المقاول تقديم نسخ من شهادات التدريب وسجلات الخبرة للمختصين قبل بدء العمل.
 - 1.3 يجب أن يكون لدى الموقع خطة تقييم مخاطر مكتوبة تشمل كل مراحل العمل (تهيئة السطح، رفع المعدات، الاستعمال، الإنهاء).
2. معدات الرفع (Man Lifter)
 - 2.1 استخدام الرافعة الخاصة بالأشخاص (Man Lifter) يجب أن يكون وفق تعليمات المصنع التابع لها ودليل التشغيل.
 - 2.2 يجب أن تكون الرافعة مختبرة ومُعتمدة لديها سجلات صيانة وفحص حديثة.
 - 2.3 العمل على الرافعة لا يُسمح به إلا من قبل مشغل مُدرَّب ومعتمد، مع إبراز الشهادة التدريبية.
 - 2.4 يجب أن يكون التفتيش على الرافعة قبل كل وردية عمل لضمان جاهزيتها.
3. معدات الوقاية الشخصية (PPE)
 - يجب على كافة العمال ارتداء معدات الوقاية التالية طيلة فترة العمل:
 1. خوذة حماية معتمدة
 2. حذاء أمان بمعيار حماية من الضغط والانزلاق.
 3. بدلة عمل أو افرهول مقاوم للحرارة.
 4. قفازات عمل مناسبة لمقاومة الحرارة والاحتكاك.
 5. نظارات واقية خاصة لحماية العينين من الشرر والأتربة.
 6. أحزمة سلامة (Body Harness) مع نقاط ربط مناسبة قوية معتمدة.
 7. معدات إضافية عند الحاجة (سدادات أذن، واقيات تنفس من الأبخرة الحرارية).
4. السلم والسلامة أثناء العمل على ارتفاع
 - 4.1 يجب توفير حماية من خطر السقوط عند العمل على ارتفاع أو ضمن منصة الرافعة، وذلك عبر أنظمة مناسبة (أحزمة أمان Full Body Harness مع نقاط ربط مثبتة).
 - 4.2 في حال العمل على ارتفاع $1.8 \leq$ م أو فوق مناطق خطيرة، يجب تزويد نظام حماية معتمد (Fall Protection).
 - 4.3 أماكن العمل المرتفعة يجب أن تكون مضاءة جيداً وخالية من العوائق.
5. منطقة العمل تحت عمليات العزل بالإسفلت
 - 5.1 يجب تحديد منطقة العمل ووضع حواجز وعلامات تحذيرية واضحة تمنع اقتراب أي شخص غير مختص داخل المستودع.
 - 5.2 ضمان عدم دخول معدات غير معتمدة أو مرور عمال غير مؤهلين في منطقة العمل.
 - 5.3 وضع لوحات إرشادية تبين مخاطر الحرارة والمواد الساخنة.
6. التعامل مع الحرارة ومخاطر الإسفلت الساخن
 - 6.1 العمال يجب أن يكونوا مدربين على مخاطر الحرارة والأبخرة وكيفية الوقاية منها.
 - 6.2 يجب توفير معدات إسعاف أولي خاصة بالحروق وقرب موقع العمل.
 - 6.3 توفير فترات راحة ومياه شرب كافية.
7. الإطفاء والطوارئ
 - 7.1 يجب توفر طفايات حريق مناسبة لمخاطر موقع العمل (ABC أو CO₂ حسب نوع المخاطر).
 - 7.2 يجب أن يكون هناك خطة استجابة للطوارئ مكتوبة تشمل طرق الإخلاء والتعامل مع الحوادث.
 - 7.3 تعيين شخص مسؤول عن معدات الطوارئ وفحص صلاحيتها بشكل دوري.
8. التدريب والتدقيق

رئيس قسم السلامة والصحة المهنية
م. أنيس أبو رمان

- 8.1 يجب إجراء جلسة تدريب وتوعية يومية قبل بدء الوردية تشمل مخاطر العمل وأشرطة حماية الرافعات والحرارة.
- 8.2 يجب أن يكون لدى المقاول سجل حضور وتدريب لكل العاملين.
- 8.3 إجراء تفتيش دوري على معدات الرفع، PPE، مناطق العمل ولوازم الطوارئ.
9. متطلبات إضافية قانونية
- 9.1 الالتزام بكافة أنظمة وزارة العمل الأردنية في السلامة والصحة المهنية.
- 9.2 الالتزام بكافة قوانين الشركة الخاصة بالسلامة العامة.
- 9.3 تقديم شهادات الخبرة والتدريب قبل الالتحاق بالموقع.
- 9.4 مراعاة المعايير الدولية للسلامة المهنية قدر الإمكان.

رئيس قسم السلامة والصحة المهنية
م. أنس أبو رمان